
PORTE 2 ANTE REI 120

cod.: 803.201.XX




PORTE REI 120 2 ANTE STANDARD	
DIMENSIONI LxH	CODICE
1200(800+400)x2050	803.201.XX
1300(900+400)x2050	803.202.XX
1400(1000+400)x2050	803.203.XX
1600(800+800)x2050	803.204.XX
1800(900+900)x2050	803.205.XX
2000(1000+1000)x2050	803.206.XX
1200(800+400)x2150	803.207.XX
1300(900+400)x2150	803.208.XX
1400(1000+400)x2150	803.209.XX
1600(800+800)x2150	803.210.XX
1800(900+900)x2150	803.211.XX
2000(1000+1000)x2150	803.212.XX

Per ordinare una porta apertura a Destra aggiungere al codice XX lettera DX
Esempio
1200x2050 DESTRA
CODICE 803.201.DX



Apertura spingere sinistra SX



Apertura spingere sinistra DX

Le porte tagliafuoco a un anta battente sono costituite da: telaio fisso perimetrale realizzato con montanti e traverse in lamiera d´acciaio zincato da 2 mm di spessore; anta battente di spessore totale 75mm, formata da due lamiere in acciaio zincato da 1 mm di spessore, pressopiegate e unite ai bordi a formare una struttura scatolare utile a contenere il pacco coibente; terna di cerniere in acciaio, di cui quella superiore provvista di molla interna tarabile per la chiusura automatica; guarnizioni termoespandenti a base di grafite poste lungo tutto il perimetro di battuta tra l´anta e il telaio fisso; guarnizioni in gomma per la tenuta dei fumi freddi; serratura antincendio a un punto di chiusura; maniglia interna/esterna in acciaio rivestito in nylon. Vernciatura con polveri poliestere con finitura antigraffio goffrata.

EUR 0,00