ESTINTORE AMAGNETICO BIOSSIDO DI CARBONIO DA KG.5

cod.: 112.005.ZB

BOMBOLA
Costruita in alluminio 34 CrMo4 in conformità alla direttiva PED 97/23/CE. Collaudo singolo per ogni bombola a 250 Bar. Sabbiatura con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretanica RAL 3000.
VALVOLA A PULSANTE
La valvola è costruita in ottone secondo i requisiti essenziali di sicurezza PED 97/23/CE, completa di valvola di sicurezza, ugello erogatore. Filtro m25x2 non si danneggia dopo lo smontaggio.
CONO EROGATORE kg. 5
In gomma alta pressione con manopola cono erogatore in PVC
ESTINGUENTE
Biossido di carbonio (CO2)
SUPPORTO
Supporto in metallo per fissaggio a parete.

Gli estintori Amagnetici vengono assemblati con materiali amagnetici e studiati per l´utilizzo in zone con presenza di forti campi magnetici in particolar modo in sale di risonanza nelle strutture adibite come ospedali, centri specialistici, ecc.

CODICE 112.002.ZB
CARICA KG 5
CLASSE DI FUOCO 113B

DIAMETRO 136
ALTEZZA 670
PESO TOT. KG.12

EUR 0,00