MASCHERINA DOLOMIA CON VALVOLA FFP3

cod.: P304

Mascherina monouso con conchiglia ultra-leggera, e morbido ponte nasale rivestito in spugna, regolabile, per il massimo comfort. Fasce elastiche saldate ad ultrasuoni e senza punti metallici, valvola di espirazione efficiente per ridurre il calore all´interno e offrire comfort anche quando utilizzata in condizioni calde e umide.
Mascherina monouso FFP3 La mascherina monouso FFP3, protegge da particelle solide e liquide ad alta tossicità. Minima percentuale di filtrazione 99%. Protegge fino a 20 volte il TLV (Fattore di protezione assegnato per maschere FFP3) o fino a 50 volte TLV (fattore di protezione nominale per le maschere FFP3). Esempi di applicazioni: Levigatura di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno utilizzando prodotti a base di rame, cromo o arsenico / sminuzzamento di impatto di verniciatura / levigatura del cemento. Il nostro marchio Biztex garantisce qualità e prestazioni eccezionali nella nostra gamma completa di maschere monouso.

Caratteristiche
? CE-CAT III
? Test opzionale di saturazione alla polvere di Dolomite (D) che garantisce una resistenza respiratoria minore e prolungate performances di filtrazione
? Ampio spazio interno che aiuta a respirare più facilmente
? Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
? Stop elastici saldati a ultrasuoni

EUR 0,00 / 0